

LISTA DE REQUERIMIENTOS PARA PREVIA ENTREGA

[illegible]

REVISIONES

- ☐ A1 Inspeccionar carga de batería a 12.4V antes de encender el motor. Recargar si el indicador está en rojo. Baterías sin indicador, recargar a 12.4 Volts o más* Voltaje = _____
- ☐ A3 Inspeccionar visualmente todos los componentes debajo del cofre . Verifique fugas.
- ☐ A4 Inspeccionar visualmente llantas y componentes por debajo del vehículo. Verifique fugas.
- ☐ A8 Inspeccionar visualmente la localización y el buen estado del kit para inflar llantas (si está equipado)

VERIFIQUE Y PONER A ESPECIFICACIÓN

- ☐ B1 Verificar las presiones de llantas (incluyendo la de refacción) (ajuste a temperatura ambiente)*
- ☐ B3 Verificar todos los niveles de fluidos de motor, transmisión, frenos, sistema enfriamiento, embrague, acumulador, dirección, diferencial y recipiente del lavaparabrisas delantero y trasero.
- ☐ B4 Verificar par de apriete terminales de acumulador.

REVISAR OPERACIÓN

- ☐ F2 Cinturones de seguridad (incluyendo la hebilla del asiento central, si está equipado)
- ☐ F3 Seguros y mecanismos de posición de los respaldos de los asientos.
- ☐ F6 Luces: Faros; Traseras; Direccional; Intermitentes; de Posición; de Cortesía; de Reversa: Faros para niebla y de Alta intensidad (si está equipado); además de los Indicadores de advertencia de los instrumentos, equipo de sonido USB y entrada auxiliar.*
- ☐ F7 Indicador de las bolsas de aire y del tablero para su operación apropiada
- ☐ F12 Freno de estacionamiento (incluyendo indicador de advertencia).*
- ☐ F15 Claxon y claxon óptico
- ☐ F16 Limpiaparabrisas y rociadores, incluyendo los sensores de lluvia, si está incluido.*
- ☐ F20 El sistema de calefacción, aire acondicionado, ventilación, desempañador, así como el ventilador en el motor (sist enfriamiento).
- ☐ F21 Sistema de advertencia del uso de cinturones de seguridad
- ☐ F24 Seguridad, dispositivos de entrada. (cierre de seguros, llaves del sistema de antirrobo pasivo, todos los transmisores remotos). Colocar tarjeta de codificación (si está equipado) en la información del usuario Colocar tarjeta de acceso sin llave.

AJUSTE Y VERIFICACIONES

- ☐ J1 Radio / reloj / Alarma volumétrica y perimetral / tiempo.*
- ☐ J2 Ajustar la brújula de acuerdo a la variación de la zona*.
- ☐ J4 Apagar el monitor de la presión de llantas, si está activado*.
- ☐ J5 Verificar suspensión de aire (si está equipado)* Para Expedition / Navigator – Activar a través del Centro de Mensajes.
- ☐ J6 Sistema de entretenimiento de los asientos traseros – instalar las baterías del control remoto y audífonos
- ☐ J7 Ajustar el idioma y el recordatorio de cambio del aceite en el Centro Electrónico de Mensajes SYNC, FIS, My Ford Touch. Verificar funcionamiento USB y entrada auxiliar
- ☐ J8 Activar los estribos desplegables automáticos en el centro de mensajes
- ☐ J9 Verificar el funcionamiento del mecanismo abatible de los espejos y vidrios eléctricos, reprograma One Touch si es necesario
- ☐ J11 Retirar los plásticos de protección lateral.

PRUEBA DE CAMINO

- ☐ H1 Verificar manejabilidad durante la prueba de camino. Si hay un problema o el indicador check Engine/ servicio de mantenimiento* está activado, realizar las rutinas de diagnóstico y las reparaciones por garantía pertinentes
- ☐ H2 Verificar que el movimiento de la mariposa del cuerpo de aceleración desde la posición de aceleración hasta la de marcha lenta, sea suave. (verificar con el motor encendido y apagado)
- ☐ H3 Revisar rechinos, golpeteos, vibraciones y sonidos de viento debidos a el sistemas de flujo de aire.
- ☐ H5 Verificar funcionamiento del sistema de frenos (incluyendo el freno de mano).*
- ☐ H6 Verificar el control del sistema de dirección para asegurar una alineación y centrado del volante adecuados.
- ☐ H8 Verificar el comportamiento del embrague y la transmisión.
- ☐ H10 Control de velocidad
- ☐ H12 Caja de transferencia
- ☐ H14 Asistencia en maniobras de estacionamiento de reversa, sensores y cámara de reversa

ESTÁNDARES DE APARIENCIA

- ☐ AP1 Llevar a cabo una limpieza detallada del vehículo, tanto en exteriores como en interiores, además de eliminar la suciedad de los elementos del limpiaparabrisas.
- ☐ AP2 Inspeccionar daños de piezas metálicas o pintura, tanto en exteriores como en interiores y retocar lo que haga falta.

- NO ELIMINAR LA CUBIERTA PROTECTORA DEL VOLANTE Y ASIENTOS HASTA QUE SEA ENTREGADO AL CLIENTE

- NO ELIMINAR LA CUBIERTA PROTECTORA DE LA PANTALLA DEL AIRE ACONDICIONADO, NI LA DEL RADIO. EL CLIENTE LAS RETIRARÁ POSTERIORMENTE.

TARJETA DEL CLIENTE E INFORMACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

Distribuidor

Dirección

Municipio/Delegación

Estado

Código Postal

Número de llave / Código de Radio / Apertura de puerta / DOT Llantas / Número de reserva

- ☐ El OASIS ha sido verificado para identificar las acciones de servicio en campo (ASC) y boletines técnicos de servicio (BTS). Confirmando que las ASC y los TSB han sido verificadas.
- ☐ El OASIS ha sido verificado y revisado usando el código de síntoma de previas (804000) para identificar cualquier instrucción adicional requerida.
- ☐ Certifico que todas las verificaciones establecidas en la presente guía, han sido realizadas en este vehículo de acuerdo con los procedimientos y manuales correspondientes. Todas las operaciones necesarias han sido realizadas por un técnico de servicio. En el entendido de que este es un acuerdo entre Ventas y Servicio, deberá ser guardado por el distribuidor en el historial del vehículo.

Nombre y Firma del técnico

Fecha

NO DESCONECTAR VELOCIMETRO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

VERIFIQUE / INSPECCIONE EL VEHÍCULO DE LA SIGUIENTE MANERA: REALICE LOS AJUSTES ESPECÍFICOS QUE SE REQUIEREN. REFIÉRASE AL MANUAL DE TALLER O LA GUÍA DEL PROPIETARIO.

NOTA: ALGUNOS PUNTOS DE ESTA LISTA PUEDEN SER NO APLICABLES A SU VEHICULO

TODAS LAS REPARACIONES NECESARIAS DETERMINADAS DURANTE LAS INSPECCIONES DE PREVIA ENTREGA, DEBEN SER REALIZADAS ANTES DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.